



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2014 03 05

***FANFARO Emulsion***

PRODUKTO KLASIFIKACIJA PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА		ISO 46		
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Rezultatai Results Показатели	Analizės metodas Test Method МЕТОД	
Klampus esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	-	6.80	ASTM D-445	
Klampus esant 40 °C, cSt Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	41.4-50.6	47.78	ASTM D-445	
Klumpumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	85	95	ASTM D-2270	
Plūpsnio temperatūra, °C min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	216	ASTM D-92	
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-10	-10	ASTM D-97	
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.891	ASTM D-1298	

Laboratorijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT