



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2015 11 17		
FANFARO TO-4 Powertrain Oil SAE 10W		
Produkto klasifikacija Product Designation Классификация продукта	SAE 10W; Caterpillar TO-4; Komatsu KES 07.868.1; Allison C4(off-road)	
Kokybės rodikliai Control Item Наименование показателя	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 оС, cСт	4.5-7,5	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	100	ASTM D-2270
Dinaminis klampumas pagal Brookfield, cP(mPas) prie -35 °C maks Dynamic Viscosity by Brookfield, cP(mPas), at -35 °C, max. Динамическая вязкость по Brookfield, cP(mPas (-35) °C)	84582	ASTM D2983
Plūpsnio temperatūra, °C min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже	200	ASTM D-92
Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	ASTM D-97
Šarminis skaičius. mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	7,5	ASTM D-2896
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratoijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT