



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2016 02 04		
Fanfaro VDX 5W-30		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3 MB 229.51; VW 505.01/505.00/502.00; BMW LL-04 GM Dexos 2	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	11.0-12.0	ASTM D-445
Klampumas esant 40 °C, cSt Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	-	ASTM D-445
Dinaminis klampumas [mPa.s], esant -30 °C, maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -30 °C	6600	ASTM D 5293
Klumpimo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	160	ASTM D-2270
Plūpsnio temperatūra °C, min Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	ASTM D-97
Šarminis skaičius, mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	7,0	ASTM D-2896
Tankis esant 15 °C, kg/l maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT