



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data 2015 11 18		
Fanfaro MAX 6 75W-90 GL-5		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 75W-90 ; GL-4/GL -5 LS; MAN 342 TYPE M1/M2/M3; Mack GO-J; Mack GO-J PLUS; Scania STO 1:0;	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	14-18	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	150	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra, °C min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Dinaminis klampumas pagal Brookfield, cP(mPas) prie -40 °C maks	150000	ASTM D-2983
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-45	ASTM D-97
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks.. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.91	ASTM D-1298

Atitinka IST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT