



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

| Data: 2018 05 31 | | |
|--|---|--|
| FANFARO MAX 7 75W-80 GL-4/GL-5 | | |
| Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | SAE 75W-80 API GL-4/GL-5 BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 MB 235.10 Ford WSS-M2C200-D2 Toyota JWS 227 PSA B 71 2330 Peugeot 9730A2/A8 VW G009 317/G052 171/G052178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726 Nissan 999 MP-MTF20P KE91699932R MITSUBISHI MZ312644 3005401 | |
| Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Standartas Standard Стандарт | Analizės metodas Test Method МЕТОД |
| Klampumas prie 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt | 7,0-11,0 | ASTM D-445 |
| Klumpumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее | 140 | ASTM D-2270 |
| Dinaminė klampa pagal Brookfield prie -40 °C, maks. Brookfield dynamic viscosity, at -40 °C, max Динамическая вязкость по Brookfield при -40 °C, не больше | 150.000 | ASTM D-2983 |
| Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше | -45 | ASTM D-97 |
| Plūpsnio temperatūra, °C min Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже | 200 | ASTM D-92 |
| Tankis prie 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л | 0.9 | ASTM D-1298 |

Atitinka IST 1050264-01-2009

Laboratorijos vedėja : Daiva Bubaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT