



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Дата: 2017 03 10		
Fanfaro TRD-8 UHPD 5W-30		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-30, ACEA E4/E7, MB 228.5 CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC IV-10, MAN M 3277 Mack OE-N, MTU Type 3 RENAULT RXD; RLD-2	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klarpumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	11.0-12.0	ASTM D-445
Dinaminis klarpumas [mPa.s], esant -30 °C, maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -30°C	6600	ASTM D 5293
Klarpumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	150	ASTM D-2270
Plūpsnio temperatūra, °C min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	ASTM D-97
Šarminis skaičius mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	12.5	ASTM D-2896
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT