



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data : 2017 05 24		
Fanfaro TRD E6 SAE 10W-40 UHPD		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE10W-40, ACEA E7/E9-2012, API CJ-4 CATERPILLAR ECF-3 CUMMINS CES 20081, MB 228.31/228.51 DETROIT DIESEL PGOS 93K218 DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-O Premium Plus MAN M 3477, M 3575, M 3271-1 SCANIA LDF-3, MTU Type 3.1 RENAULT RLD-2/RLD-3, VOLVO VDS-4	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampus esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	13.0-14.5	ASTM D-445
Dinaminis klampus [ mPa.s ], esant -25 °C, maks. Dynamic viscosity [ mPa.s ], at -25 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -25°C	7000	ASTM D 5293
Klumpumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	160	ASTM D-2270
Plūpsnio temperatūra, °C min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	ASTM D-97
Šarminis skaičius mgKOH/g, min. Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	9,0	ASTM D-2896
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT