



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2017 04 19

FANFARO TSN 10W-40

Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 10W-40, API SN/SM/CF ACEA A3/B4 MB 229.1 VW 502.00/505.00 Renault RN0700	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	13.5-16,3	ASTM D-445
Dinaminis klampumas [mPa.s], esant -25 °C, maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -25 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -25°C	7000	ASTM D 5293
Klumpumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	145	ASTM D-2270
Plūpsnio temperatūra °C, min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	215	ASTM D-92
Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	ASTM D-97
Šarminis skaičius mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	ASTM D-2896
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka IST 1050264-01:2009

Laboratoijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT