



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data 2018 07 19		
<b>FANFARO Hydro HV ISO 46</b>		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO VG 46 Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV) Eaton M-2950-S and I-286-S3 MAG P68, P69, P70 (HM, HV) DIN 51524-2 (HM); DIN 51524-3 (HV) ISO 11158 (HM, HV) ISO 6743-4 ASTM D6158 (HM, HV) SAE MS 1004 (HM, HV) Bosch Rexroth RE 90220 JCMAS P041 HK Hydraulic specification ANSI/AGMA 9005-E02-RO GM LS-2 AIST 126, 127 SEB 181222	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standatas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant 40 °C, cSt Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	41.4-50.6	ASTM D-445
Klumpimo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	145	ASTM D-2270
Plūpsnio temperatūra, °C, min. Flash point, open cup, °C, min. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-33	ASTM D-97
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja : Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT