



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2020-03-06

1. **Produkto pavadinimas:** Variklinė alyva
FANFARO TRD Super SHPD 15W-40, Talpa: 208 l
2. **Produkto pagaminimo data:** 2020-02-27
Partijos Nr. H-1798
Galiojimo laikas 02.2025
3. **Saugojimo sąlygos:** Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

4. **Produkto kokybės parametrai:**

FANFARO TRD Super SHPD 15W-40			
Produkto specifikacija	API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA E7/A3/B4 VOLVO VDS-3 MAN 3275 SAE 15W-40 MB 228.3 MTU Type 2 MACK EO-N MACK EO-M Plus RENAULT RLD-2 JASO DH-1 Cummins CES 20076/77/78 Caterpillar ECF-2 / ECF-1a Global DHD-1 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC-III		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	14-15	14.09	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	93.37	ASTM D-445
Klumpumo indeksas, min	130	155	ASTM D-2270
Dinaminis klampumas, cP prie -20°C maks	7000	6282	ASTM D-5293
Šarminis skaičius, mg KOH/g min	10	10.93	ASTM D-2896
Pliūpsnio temperatūra atviraime tiglyje, °C min	220	226	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks.	-30	-39	ASTM D-97
Tankis, kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0,89	ASTM D-1298

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT