



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2020-04-22

1. **Produkto pavadinimas:** Variklinė alyva
FANFARO VSX 5W-40, Talpa: 60 l
2. **Produkto pagaminimo data:** 2020-04-08
Partijos Nr. H-2799
Galiojimo laikas 04.2025
3. **Saugojimo sąlygos:** Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventilacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

4. **Produkto kokybės parametrai:**

FANFARO VSX 5W-40			
Produkto specifikacija	SAE 5W-40 API SN/CH-4 ACEA A3/B4 JASO MA2 MB 229.5 PORSCHE A40 VW-Norm 502.00/505.00 OPEL GM LL-A-025/GM LL-B-025 RENAULT RN 0710/0700		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	13,0-14,5	13,43	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	79,86	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min	165	172	ASTM D-2270
Dinaminis klampumas, cP prie -30°C, maks	6600	5866	ASTM D-5293
Šarminis skaičius, mg KOH/g min	10	10,18	ASTM D-2896
Pliūpsnio temperatūra atviraime tiglyje, °C min	230	236	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks.	-35	-42	ASTM D-97
Tankis, kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0.85	ASTM D-1298

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT