



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2023-07-11

1. **Produkto pavadinimas:** Variklinė alyva
FANFARO TRD SHPD 15W-40
2. **Produkto pagaminimo data:** 2023-06-30
Galiojimo laikas 06.2028
3. **Saugojimo sąlygos:** Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventilacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.
4. **Produkto kokybės parametrai:**

FANFARO TRD SHPD 15W-40			
Produkto specifikacija	SAE 15W-40 API CH-4/SL ACEA E7, A3/B4 MAN M 3275-1 MB 228.3, 229.1 MTU Type 2 VOLVO VDS-2		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	14-15	14,26	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	100,66	ASTM D-445
Dinaminis klampumas, cP prie -20°C maks	7000	6113	ASTM D-5293
Klampumo indeksas, min	130	133	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje, °C min	220	226	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks.	-30	-42	ASTM D-97
Šarminis skaičius, mg KOH/g min	10.0	10,14	ASTM D-2896
Tankis, g/l prie 15°C, maks.	0,9	0,89	ASTM D-1298

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 16 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT

