



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2023-07-11

1. **Produkto pavadinimas:** Variklinė alyva  
FANFARO TRD-12 10W-30
2. **Produkto pagaminimo data:** 2023-06-09  
**Galiojimo laikas** 06.2028
3. **Saugojimo sąlygos:** Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventilacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.
4. **Produkto kokybės parametrai:**

FANFARO TRD-12 10W-30			
Produkto specifikacija	SAE 10W-30 API CI-4 Plus, CI-4/CH-4/SL ACEA E7, A3/B4 VOLVO VDS-3 MAN M 3275-1 MB 228.3, 228.1 MTU Type 2 MACK EO-M Plus, EO-N RENAULT RLD-2 JASO DH-1 CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078 CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a GLOBAL DHD-1 DETROIT DIESEL 93K215		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	9,5-12,5	10,30	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	63,38	ASTM D-445
Dinaminis klampumas, cP prie -25°C, maks	7000	3263	ASTM D-5293
Klumpumo indeksas, min	135	150	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje, °C min	210	224	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks.	-30	-38	ASTM D-97
Šarminis skaičius, mg KOH/g min	11,5	11,52	ASTM D-2896
Tankis, g/l prie 15°C, maks.	0,9	0,87	ASTM D-1298

Atsakingas už analizę: Iveta Gečaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 51  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT

