



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

| | | |
|---|---|--|
| Data: 2015 01 27 | | |
| FANFARO MAX 4+ 75W-90 GL-4 | | |
| Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | SAE 75W-90 , API GL-4+ MIL-L-2105 VW 501.50 | |
| Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Standartas Standard Стандарт | Analizės metodas Test Method МЕТОД |
| Klampus esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 оС, сСт | 13.5-18.5 | ASTM D-445 |
| Klampus esant 40 °C, cSt Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 оС, сСт | - | ASTM D-445 |
| Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, оС, не выше | -36 | DIN ISO 3016 |
| Klumpumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее | 145 | ASTM D-2270 |
| Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л | 0.895 | ASTM D-1298 |

Laboratorijos vedėja Daiva Burbaitė

