



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2016 05 23		
FANFARO TRD-14 UHPD 15W-40		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 15W-40; API CJ-4/SN; ACEA E7/E9-12; MAN 3575; MB 228,31; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Scania Low Ash; Caterpillar ECF-3; Deutz DQC III-10 LA; Cummins CES 20081; Detroit PGOS 93K218; JASO DH-2; Mack EO-O Premium plus	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	14-15	ASTM D-445
Dinaminis klampumas [mPa.s], esant -20 °C, maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -20 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -20°C	7000	ASTM D 5293
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	140	ASTM D-2270
Pilūpsnio temperatūra °C, min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	ASTM D-92
Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	ASTM D-97
Šarminis skaičius. mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	9,6	ASTM D-2896
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratoijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT