



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

|  |   |
|--|---|
| Data: 2016 12 05   |   |
| Mannol High Temperature Grease LC-2  |   |
|  | NLGI 2-DIN 51502 KP2P-30<br>Meets MB 265,1,MAN TL 284                                 |
| Kokybės rodikliai<br>Control Item  | Tipiniai duomenys<br>Typical  |
| Išvaizda<br>Appearance   | Tamsiai mėlynos spalvos kremas<br>Dark blue ointment                                  |
| Penetracija (1/10 mm)<br>Worked cone penetration(1/10mm)   | 273   |
| Lašėjimo temperatūra, °C,<br>Dropping point, °C  | 285   |
| Alyvos atskirimas(100 °C, 24h)%<br>Oil Separation (100 °C, 24h)%   | 3   |
| Korozija(T2 vario plokštelė, 100 °C,24h)<br>Corrosion (T2 Copper strip, 100 °C,24h)  | Varinė plokštelė nepajuodavo ir nepažaliavo<br>No black or green<br>Appears on Copper |
| Ekstremalaus slėgio charakteristika P <sub>D</sub><br>reikšmė, N<br>Extreme pressure performance<br>(four-ball machine) P <sub>D</sub> value,N | 3099  |

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT