



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2019 11 15	
MANNOL Fluid grease Li-EP NLGI 00/000	
	ISO 6743-9 csbeb-00/000
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Tipiniai duomenys Typical
Išvaizda Appearance	vientisas kremas Lubricity uniform ointment
Trumpas pavadinimas Short name	KP00K-40
Muilas Soap	Litis-12-Hydroksistearatas Litium-12-Hydroxystearate
Pagrindas Basis	Mineralinė alyva Mineral oil
Spalva Colour	Auksinė-geltona Gold yellow
Darbinė temperatūra, °C Working temperature °C	Nuo -40 iki +120
Penetracija (1/10 mm) Worked cone penetration(1/10mm)	420-440
Lašėjimo temperatūra, °C, Dropping point, °C	160
Ekstremalaus spaudimo charakteristika Extreme pressure performance (four- ball Marchine) PB Value, N	598
NLGI –klasė NLGI -Class	00
Korozija(T2vario plokštelė, 100 °C,24h) Corrosion (T2 Copper strip, 100 °C,24h)	Varinė plokštelė nepajuodavo ir nepažaliavo No black or green Appers on Copper

Duomenys paimti iš gamintojo sertifikato

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT