



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2018 01 29		
MANNOL Compressor Oil ISO 100		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 100, ISO-L DAA, DAB/DAG/DAH; DIN 51506 VBL/VCL/VDL ISO 6743/11 Class P Denison T-6H20C Hybrid Pump (A-TP-30533) pass for Denison HF-0	
Kokybės rodikliai Control Item Наименование показателя	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant 40 °C, cSt Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	90 - 110	ASTM D-445
Klumpumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	ASTM D-2270
Plūpsnio temperatūra, °C min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-25	ASTM D-97
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT