



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2020-08-14

1. **Produkto pavadinimas:** Aušinimo skystis  
MANNOL Antifreeze AF 13++(-40), Talpa: 10 l
2. **Produkto pagaminimo data:** 2020-06-25  
**Partijos Nr.** S-7135  
**Galiojimo laikas** 06.2025
3. **Saugojimo sąlygos:** Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

4. **Produkto kokybės parametrai:**

| <b>MANNOL Antifreeze AF 13++(-40)</b> |  |           |         |
|---------------------------------------|--|-----------|---------|
| Produkto specifikacija                | USA ASTM D3306/D4656/D4985 UK BS 6580:2010<br>AFNOR NF R15-601(except for RA) SAE J1034 VW/AUDI<br>TL-774 G/J<br>CUMMINS CES 14603 DEUTZ DQC CC-14 IRIZAR<br>LIEBHERR Minimum LH-01-COL3A MAN 324 Type Si+OAT<br>MN 325.5/325.6 SCANIA SMART MB 326.0<br>Germany FVV Heft R443 FranceNFR 15-601<br>Italy NC 956-16 Spain uNE 26-361-88/1<br>NATO S-759 |           |         |
| Parametro pavadinimas                 | Standartas   | Rodikliai | Metodas |
| Išvaizda                              | -  | violet    | -       |
| Tankis , kg/l prie 20°C,              | 1,065-1,095  | 1.071     | -       |
| pH                                    | 7-9,5  | 8.27      | -       |
| Etilo spiritas                        | 0%   | 0%        | -       |
| Kristalizacijos temperatūra, °C       | -40  | -40       | -       |
| Šarmingumas, 0,1N HCL min.            | 2,6  | 3,40      | -       |
| Monoetilenglikolio kiekis             | -  | 53+-1%    | -       |

Atsakingas už analizę: Alicija Sokolova

**UAB "SCT LUBRICANTS"**

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT