



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2021-06-28

**1. Produkto pavadinimas:**

Variklinė alyva  
PEMCO Diesel G-7 UHPD 10W-40 Blue, Talpa: 20 l

**2. Produkto pagaminimo data:**

2021-06-21

**Partijos Nr.**

I-4334

**Galiojimo laikas**

06.2026

**3. Saugojimo sąlygos:**

Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje.  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje  
nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau  
informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

**4. Produkto kokybės parametrai:**

| PEMCO Diesel G-7 UHPD 10W-40 Blue               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Produkto specifikacija                          | SAE 10W-40<br>API CK-4, ACEA E6, E9<br>MB 228,31; MB 228,51<br>Volvo VDS 4.5<br>Cummins CES 20086<br>Deutz DQC IV-18 LA<br>MAN M 3775<br>IVECO ( ACEA E6-2016)<br>DAF (ACEA E6-2016)<br>Detroit Diesel DDC92K222<br>Renault RLD-3<br>Mack EOS-4.5<br>Catterpillar ECF-3 |           |             |
| Parametro pavadinimas                           | Standartas                                                                                                                                                                                                                                                              | Rodikliai | Metodas     |
| Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt         | 13,0-14,5                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.04     | ASTM D-445  |
| Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt          | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87.42     | ASTM D-445  |
| Klampumo indeksas, min                          | 160                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166       | ASTM D-2270 |
| Dinaminis klampumas, cP prie -25°C , maks       | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3786      | ASTM D-5293 |
| Šarminis skaičius, mg KOH/g min                 | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.25     | ASTM D-2896 |
| Pliūpsnio temperatūra atviraime tiglyje, °C min | 210                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224       | ASTM D-92   |
| Stingimo temperatūra , °C, maks.                | -30                                                                                                                                                                                                                                                                     | -38       | ASTM D-97   |
| Tankis , kg/l prie 15°C, maks.                  | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,87      | ASTM D-1298 |
| Sulfatiniai pelenai, %, maks.                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0       | ASTM D-874  |

Atsakingas už analizę: Alicija Sokolova

**UAB "SCT LUBRICANTS"**

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT