



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data : 2013 09 30

## Pemco Antifreeze 912+

Kokybės rodikliai Control Item	Tipiniai duomenys Typical data	
1. Išvaizda 2. Appearance Внешний вид	Raudonas-oranžinis skystis Clear red-orange liquid free from suspended matter	
1. Tankis esant 15 <sup>0</sup> C, kg/l 2. Specific Gravity 15/15 <sup>0</sup> C, kg/l 3. Плотность при 15 <sup>0</sup> C, кг/л	1,110-1,145	
4. pH(1:latskiedus su dist. vandeniu) 5. pH (50 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> vol.) pH(при разбавлении 1:1 дистиллированной водой)	7,5-9,5	
3Kristalizacijos temperatūra <sup>0</sup> C(1:latskiedus su dist. vandeniu) . Freezing point <sup>0</sup> C (50 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Dilution by vol.) Температура кристаллизации <sup>0</sup> C (при разбавлении 1:1 дистиллированной водой)	-37	
Ethanol content Содержание этилового спирта Etanolio	0%	
6. Virimo temperatūra <sup>0</sup> C,min. 7. Boiling Point <sup>0</sup> C, min Температура кипения, <sup>0</sup> C	163	
8. Šarmingumas 0.1N HCL 9. Reserve alkalinity 0,1N HCL Щелочность, 0,1N HCL	5,6	
<b>Stingimo temperatūros vandeninių antifrizo tirpalų</b>		
Distiliuotas vanduo, %(tūrio)	ANTIFREEZE koncentratas,% (tūrio)	Stingimo temperatūra
80	20	-10
73	27	-15
68	32	-20
60	40	-25
56	44	-30
54	46	-35
47	53	-40
35	65	-50

Laboratorijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT