



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data 2013 09 30		
FF MAX 4, 80W/90 GL-4		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 80W90; API GL-4; AGMA 252.04; ISO 12925-1 CKC; ISO 6743 - 6 CKC; US Steel 224; DIN 51517 Part III	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	15-17	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	100	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra °C, min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-28	ASTM D-97
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.91	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja : Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT