



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Date : 2013 09 25		
PM iMATIC 430ATF DIII		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	GM Dexron® III F/G/H, Ford Mercon®V Ford M2C138-CJ/M2C166-H MB 236.1 Allison C-4/TES 389 ZF-TE-ML 09/11/14; Voith G.607 PSF Applications	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	6.5-8.5	ASTM D-445
Klarpumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	ASTM D-2270
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max Температура застывания, °C не выше	-45	ASTM D-97
Dinaminis klampumas pagal Brookfield cP(mPas), maks.	20000	ASTM D2983
Pliūpsnio temperatūra, °C min. Flash point, open cup, °C min. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Tankis esant, 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT