



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data : 2013 09 25		
<i>PM iPOID 595 75W/90 GL-5</i>		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 75W/90 , API GL-5 LS MACK GO-J Plus MAN 342;MT-1 Scania STO 1:0	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Test Method МЕТОД
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	14-18	ASTM D-445
Klumpumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	150	ASTM D-2270
Brookfield dinaminis klampumas prie -40 °C, max Brookfield dynamic viscosity, at -40 °C, max Динамическая вязкость по Brookfield при -40 °C, не больше	150.000	ASTM D-2983
Stingimo temperatūra °C, max. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-45	ASTM D-97
Pliūpsnio temperatūra °C Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Tankis esant 15 °C, kg/l, max. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.91	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT