KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data : 2016 05 20	
FANFARO Truck AFG Plus	
Kokybės rodikliai Control Item	Tipiniai duomenys Typical data
Išvaizda Appearance	Raudonas-oranžinis skystis Clear red-orange liquid free from suspended matter
Tankis esant 15^{0}C, kg/l Specific Gravity 15/15 ^{0}C, kg/l 1.	1,110-1,145
pH(1:1atskiedus su dist. vandeniu) pH (50^0/^{0} vol.)	7,5-11,0
Kristalizacijos temperatūra^{0}C(1:1atskiedus su dist. vandeniu) . Freezing point ^{0}C (50^0/^{0} Dilution by vol.)	-37
Ethanol content Etanolio	0%
Virimo temperatūra^{0}C,min. Boiling Point ^{0}C, min	163
Šarmingumas 0.1N HCL Reservse alkalinity 0,1N HCL	5,6

Fanfaro Truck AFG Plus atitinka žemiau išvardintus standartus:
Antifreeze AG 12complies with the following specification standards:
ASTM D3306/D4985; SAE J1034; NATO S759;BS 6580(1992); AFNOR NF R15-601; JIS K 2234;FFV Heft R443; UNE 6361-88;VW TL 774F(G012A8FA1) Chrysler MS 9176;VAG TL 774 F(G012 A8FA1); Mercedes MB 325.3; GM 1899 M, US 6277 M Opel GM QL130100; Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D&ESD M97 B49-A; MAN 248,324(SNF)&B&W D 36 5600; Renault 41-01-001; Cummins 85T8-2&90T8-4;CUNA NC 856-16 FFV Heft R443 Leyland Trucks LTS 22 AF 10; Mack 014GS 17004; John Deere H 24 B1&C1; VOLVO

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT