Antifreeze G12

Antifreeze G12-tai etilenglikolio pagrindu pagamintas aukštos kokybės aušinimo skystis, skirtas visų tipų vidaus degimo varikliams aušinti iki -35C. Gamybos metu naudojami tik aukštos kokybės antikoroziniai priedai, todėl skystis gerai apsaugo visus metalus,gumines ir plastikines detales. Sudėtyje nėra potencialiai kenksmingų priedų, tokių kaip nitritai,aminai ir fosfatai. Naudojamas pagal automobilio eksploatacijos instrukciją.

Techninės charakteristikos

Rodiklio pavadinimas	Norma
1.Išvaizda	Vienalytis, raudonos spalvos, be mechaninių priemaišų
2.Tankis 20C temperatūroje g/cm	skystis
3.Kristalizacijostemperatūra	1,070-1,080
4.Šarmingumas,cm	minus 35
5.Vandenilio jonų rodiklis (ph)	>10
	7,5-8.5

Apsauga nuo korozijos

Korozijos poveikis įvairiems metalams ir jų lydiniams

	Plokštelės masės sumažėjimas					
	Žalvaris	Varis	Lydmetalis	Plienas	Ketus	Aliuminis
ASTM D3306	10	10	30	10	10	30
Antifreeze G12	0.5	0.4	15	1.0	2.8	1.3

Antifreeze G12 atitinka šiuos standartus: ASTM D/3306/D4985,SAE J1034, BS 6580(1992)

Produktų paruošimo vadovas Artūras Svirbutavičius