KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2014 04 01

FANFARO ATF III D

Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	Dexron IIIH; Dexron IIIG; Dexron IIIF; Ford Mercon V; Allison C-4; Allison TES 389; Caterpillar TO-2; M2C138-CJ; M2C166-H; MB 236.1;ZF-TE-ML 09/11/14; Voith 55.6335.10; Power steering fluid	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant100 ^{o}C, cSt Viscosity at 100 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 100 ^{O}C, сСт	6.5-8.5	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	ASTM D-2270
Dinaminis klampumas pagal Brookfield, cP(mPas), maks	20000	ASTM D-2983
Pliūpsnio temperatūra, ^{o}C, min. Flash point, open cup, ^{o}C Температура вспышки в открытом тигле, ^{O}C, не ниже	200	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, ^{o}C maks. Pour point, ^{o}C, max. Температура застывания, оС, не выше	-45	ASTM D-97
Tankis esant15 ^{o}C, kg/l, maks. Density at 15 ^{o}C, kg/l, max. Плотностъ при 15 ^{O}C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT