KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data 2015 05 18		
FFANFARO M-4T Plus 10W-40		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 10W-40, API SL JASO MA/MA2	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant100 ºC, cSt Viscosity at 100 ºC, cSt Вязкость кинематическая при 100 ^{O}C, сСт	12,5-14,5	ASTM D-445
Dinaminis klampumas[mPa.s],esant-25 ºC,maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -25 ºC, max. Вязкость динамическая сП, при -25^{0}C	7000	ASTM D 5293
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	140	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra, ºC min. Flash point, open cup, ºC Температура вспышки в открытом тигле, ^{O}C, не ниже	210	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ºC, maks. Pour point, ºC, max. Температура застывания, ^{O}C, не выше	-30	ASTM D-97
Šarminis skaičius. mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	5,5	ASTM D-2896
Tankis esant15 ºC, kg/l, maks. Density at 15 ºC, kg/l, max. Плотность при 15 ^{O}C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratoijos vedėja Daiva Burbaitė