Įmonės kodas 210502640

Data: 2015 02 02		
FANFARO ATF		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	GM Dexron II, II-E , III, ; III-G;III-H; Dexron VI; Audi; BMW, VW, Volvo; Voith; MB, MB NAG-2; ZF; Allison C-3,C-4, TES-289; Ford Mercon LV; Lexus Type T, T-II, T-III, T-IV, WS (JWS 3324); MAN 339 A,F, V1,V2, Z1,Z2,Z3;Toyota Type T-II, T-III, T-IV. Type D-2, WS(JWS 3324); SSANG YONG KIA; Mazda; Renault and many others	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant100 ºC, cSt Viscosity at 100 ºC, cSt Вязкость кинематическая при 100 ºC, сСт	6.5-8.5	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	ASTM D-2270
Dinaminis klampumas pagal Brookfield, cP(mPas), maks	20000	ASTM D-2983
Pliūpsnio temperatūra, ºC, min. Flash point, open cup, ºC Температура вспышки в открытом тигле, ºC, не ниже	200	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, ºC maks. Pour point, ºC, max. Температура застывания, оС, не выше	-45	ASTM D-97
Tankis esant15 ºC, kg/l, maks. Density at 15 ºC, kg/l, max. Плотностъ при 15 ºC, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė