KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės standatas 210502640

Data: 2015 11 17		
FANFARO TO-4 Powertrain Oil SAE 30		
Produkto klasifikacija Product Designation Классификация продукта	SAE 30; Caterpillar TO-4; Komatsu KES 07.868.1; Allison C4(off-road)	
Kokybės rodikliai Control Item Наименование показателя	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	9,5-12,5	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	ASTM D-2270
Dinaminis klampumas pagal Brookfield cP(mPa s(-25) °C), maks Dinamic Viscosity by Brookfield, cP(mPa s), (-25) oC), max Динамическая вязкость по Brookfield, cP(mPa s (-25) °C) макс.	140000	ASTM D-2983
Pliūpsnio temperatūra, °C, min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, oC, не ниже	200	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	ASTM D-97
Šarminis skaičius. mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	7,5	ASTM D-2896
Tankis esant15 °C, kg/lmaks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотностъ при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT