# KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

| Data: 2016 11 10 | | |
|---|---|---|
| **Fanfaro Hydro HV 22 VI 245** | | |
| Produkto klasifikacija<br>PRODUCT DESIGNATION<br>КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | ISO 22<br>Parker Denison HF-0; Eaton Brochure 03-401-2010; DIN 51524 PART 1,2,3; GM LS-2; Fives Cincinnati P-68; JCMAS HK; U.S. Steel 127; U.S. Steel 136; SAE MS 1004 | |
| Kokybės rodikliai<br>Control Item<br>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Standartas<br>Standard<br>Стандарт | Analizės metodas<br>Test Method<br>Метод |
| Klampumas esant 40 $^{o}$C, cSt<br>Viscosity at 40 oC, cSt<br>Вязкость кинематическая при 40 oC, сСт | 20-24 | ASTM D-445 |
| Klampumo indeksas, min.<br>Viscosity Index, min.<br>Индекс вязкости, не менее | >230 | ASTM D-2270 |
| Pliūpsnio temperatūra, $^{o}$C min.<br>Flash point, open cup, $^{o}$C min.<br>Температура вспышки в открытом тигле, oC, не ниже | 170 | ASTM D-92 |
| Stingimo temperatūra, $^{o}$C, maks.<br>Pour point, $^{o}$C, max.<br>Температура застывания, oC, не выше | -50 | ASTM D-97 |
| Tankis esant15 $^{o}$C, kg/l, maks.<br>Density at 15 $^{o}$C, kg/l, max.<br>Плотностъ при 15 oC, кг/л | 0.89 | ASTM D-1298 |

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT