KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2020-02-10

1. Produkto pavadinimas: Transmisinė alyva
FANFARO ATF II D, Talpa: 208 l

2. Produkto pagaminimo data: 2020-02-07

Partijos Nr. H-1165

Galiojimo laikas 02.2025

3. Saugojimo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenų lape.

4. Produkto kokybės parametrai:

FANFARO ATF II D			
Produkto specifikacija	GM Dexron II D MAN 339 V1/Z1 MB 236.9 VOITH G 607 RENK ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C Allison C4 CATERPILLAR TO-2		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	6,5-8,5	6,98	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	40,87	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min	130	131	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min	200	206	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ,°C, maks.	-45	-46	ASTM D-97
Tankis , kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0.85	ASTM D-1298
Dinaminė klampa pagal Brookfield , cP prie -40°C, maks	50 000	45 000	ASTM D2983

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT