KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2019-05-23

1. Produkto pavadinimas: Transmisinė alyva
FANFARO ATF VI, Talpa: 20 l

2. Produkto pagaminimo data: 2019-05-20

Partijos Nr. G-3970

Galiojimo laikas 05.2024

3. Saugojimo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

4. Produkto kokybės parametrai:

FANFARO ATF VI			
Produkto specifikacija	GM Dexron VI; Ford MERCON LV; Toyota Type WS; Hyundai SP-IV;Nissan Matic S; Allison C4; Chrysler ATF+4; MB 236.14; Shell M-1375.4 JASO 1A		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	5.0-6.5	5.84	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	27.88	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min	150	160	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min	200	214	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ,°C, maks.	-45	-52	ASTM D-97
Tankis , kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0.85	ASTM D-1298
Dinaminė klampa pagal Brookfield , cP prie -40°C, maks	15000	9960	ASTM D-2983

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT