KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2019-05-23

1. Produkto pavadinimas: Transmisinė alyva
FANFARO AZF 6, Talpa: 208 l

2. Produkto pagaminimo data: 2019-03-15

Partijos Nr. G-2233

Galiojimo laikas 03.2024

3. Saugojimo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

4. Produkto kokybės parametrai:

FANFARO AZF 6			
Produkto specifikacija	Audi/VW G 055005 A1/A2/A6 ZF S671 090 252/253/255 BMW 83220142516(1375.4)/83220144137, Jaguar C2C 8432 Land Rover TYK500050 Hyundai 040000C90SG; Mercon SP		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	6,0-7,30	6,14	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	29,30	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min	165	165	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min	200	214	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ,°C, maks.	-45	-52	ASTM D-97
Tankis , kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0,85	ASTM D-1298

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT