KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2019-05-23

1. Produkto pavadinimas: Transmisinė alyva
FANFARO CVT, Talpa: 1 l

2. Produkto pagaminimo data: 2019-05-07

Partijos Nr. G-3619

Galiojimo laikas 05.2024

3. Saugojimo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

4. Produkto kokybės parametrai:

FANFARO CVT			
Produkto specifikacija	Toyota/Daihatsu TC; Nisasan/Subaru/Dodge/NS-2; Suzuki TC/NS-2;Hyundai/Kia SP-III;Mitsubishi CVTF-J1/SP III; Ford CVT 23 MB 236.20; VW/Audi TL 52180,G 052 180 A1/A2/A6		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	7,0-7,3	7,09	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	36,62	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min	145	159	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min	200	210	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ,°C, maks.	-45	-45	ASTM D-97
Tankis , kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0,85	ASTM D-1298
Dinaminė klampa pagal Brookfield , cP prie -40°C, maks	<20000	19000	ASTM D-2983

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT