KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 11			
FANFARO Formula F 5W-30 for Ford			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-30 ACEA A5/B5 Ford WSS-M2C913-C		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	10-12	11.40	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	66,40	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -30°C	6600	4250	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	165	166	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	224	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	-45	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	9,0	9,80	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотностъ при 15 °C, кг/л	0.9	0.846	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT