# KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2020-01-06

**1. Produkto pavadinimas:** Hidraulinė alyva
FANFARO Hydro ISO 46, Talpa: 60 l

**2. Produkto pagaminimo data:** 2019-11-08

**Partijos Nr.** G-8855

**Galiojimo laikas** 11.2024

**3. Saugojimo sąlygos:** Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

**4. Produkto kokybės parametrai:**

| **FANFARO Hydro ISO 46** | | | |
|---|---|---|---|
| Produkto specifikacija | ISO 46<br>DIN 51524 Part 2<br>Afnor NF E 48-603; Sperry Vickers I-286-S<br>US Steel 126/127<br>Denison Filterability TP 02100<br>Denison HF-0, HF-1, HF-2 Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70<br>ISO 20763(Conestoga) | | |
| Parametro pavadinimas | Standartas | Rodikliai | Metodas |
| Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt | - | 6,73 | ASTM D-445 |
| Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt | 41.4-50.6 | 43,63 | ASTM D-445 |
| Klampumo indeksas, min | 90 | 108 | ASTM D-2270 |
| Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min | 200 | 216 | ASTM D-92 |
| Stingimo temperatūra ,°C, maks. | -30 | -38 | ASTM D-97 |
| Tankis , kg/l prie 15°C, maks. | 0,9 | 0,89 | ASTM D-1298 |

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

**UAB "SCT LUBRICANTS"**
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT