KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2017 02 13		
FANFARO Hydro HV ISO 32		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO VG 32; Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV) Eaton M-2950-S and I-286-S3 MAG P68, P69, P70 (HM, HV) DIN 51524-2 (HLP); DIN 51524-3 (HVLP) ISO 11158 (HM, HV) ASTM D6158 (HM, HV) SAE MS 1004 (HM, HV) Bosch Rexroth RE 90220 JCMAS P041 HK Hydraulic specification ANSI/AGMA 9005-E02-RO GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant 40 ^{o}C, cSt Viscosity at 40 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 40^{o}C, сСт	28.8-35.2	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	190	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra, ^{o}C min. Flash point, open cup, ^{o}C Температура вспышки в открытом тигле, ^{o}C, не ниже	170	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, ^{o}C, maks. Pour point, ^{o}C, max. Температура застывания, ^{o}C, не выше	-45	ASTM D-97
Tankis esant 15 ^{o}C, kg/l, maks. Density at 15 ^{o}C, kg/l, max. Плотностъ при 15 ^{0}C, кг/л	0.89	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT