KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2017 04 19		
FFANFARO TDI 10W-40		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 10W-40, API CH-4/SL ACEA B3/A3 VW 505.00/500.00	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant100 ^{o}C, cSt Viscosity at 100 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 100 ^{O}C, сСт	13.5-16,3	ASTM D-445
Dinaminis klampumas[mPa.s],esant-25 ^{o}C,maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -25 ^{o}C, max. Вязкость динамическая сП, при -25^{0}C	7000	ASTM D 5293
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	145	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra, ^{o}C min. Flash point, open cup, ^{o}C Температура вспышки в открытом тигле, ^{O}C, не ниже	215	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ^{o}C, maks. Pour point, ^{o}C, max. Температура застывания, ^{O}C, не выше	-30	ASTM D-97
Šarminis skaičius. mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	ASTM D-2896
Tankis esant15 ^{o}C, kg/l, maks. Density at 15 ^{o}C, kg/l, max. Плотностъ при 15 ^{O}C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratoijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT