KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 19			
FANFARO SN for Toyota Lexus 5W-30			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	API SN ILSAC GF-5		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 100 ^{o}C, сСт	11-12	11,59	ASTM D-445
Viscosity at 40 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 40 ^{o}C, сСт	-	68,11	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 ^{o}C, max. Вязкость динамическая сП, при -30^{0}C	6600	6480	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	160	165	ASTM D-2270
Flash point, open cup, ^{o}C Температура вспышки в открытом тигле, ^{o}C, не ниже	210	224	ASTM D-92
Pour point, ^{o}C, max. Температура застывания, ^{o}C, не выше	-30	-42	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	8,22	ASTM D-2896
Density at 15 ^{o}C, kg/l, max. Плотностъ при 15 ^{o}C, кг/л	0.9	0,854	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT