KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2015 02 04		
Fanfaro LSX 5W-30		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-30 API SN/CF; ACEA C3; A3/B4; MB 229.51; VW 504.00/507.00 BMW LL-04; Porsche C30	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant 100 ^{o}C, cSt Viscosity at 100 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 100 ^{o}C, сСт	11.0-12.0	ASTM D-445
Klampumas esant 40^{O}C, cSt Viscosity at 40 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 40 ^{O}C, сСт	-	ASTM D-445
Dinaminis klampumas[mPa.s], esant -30 ^{o}C, maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 ^{o}C, max. Вязкость динамическая сП, при -30^{0}C	6600	ASTM D 5293
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	160	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra ^{o}C, min Flash point, open cup, ^{o}C Температура вспышки в открытом тигле, ^{o}C, не ниже	220	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, ^{o}C maks. Pour point, ^{o}C, max. Температура застывания, ^{o}C, не выше	-45	ASTM D-97
Šarminis skaičius, mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	5,9	ASTM D-2896
Tankis esant15 ^{o}C, kg/l maks. Density at 15 ^{o}C, kg/l, max. Плотность при 15 ^{o}C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT