KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2017 06 23		
FANFARO Outboard 2T		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	API TD NMMA TC- W3	
Kokybėss rodikliai Control Item Наименование показателя	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	8.2- 9.2	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	140	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra, , °C, min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	80	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	ASTM D-97
Tankis esant15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė