KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2017 04 10

FANFARO Multifarm STOU 10W-30

Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE10W-30 API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SF MB 227.1/228.1 ACEA E3; STOU Specs: ZF TE-ML 06A, 06B(inc.06R), 06C, 07B. FORD M2C159B,C Ford New Holland 82009201,2,3 Massey Ferguson: M1145/1139/1144 John Deere J27 UTTO Specs: John Deere J20C, J20D Ford M2C86B, C Ford M2C134D J.I Case/Case Int: MS-1204,6,7,9 CNH MAT 3525, 3526 Massey Ferguson: M1135/1143/1145 Caterpillar TO-2 API GL-4 Allison C-4 Hydraulic Specs.Sperry Viskers/Eaton: M2950S Sperry Viskers/Eaton: I-280-S Sauer Sunstrand/Danfoss; Hydrostatic Trans Fluid Wet Brake specs. Suitable for Wet Brakes

Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	9.5-12.5	ASTM D-445
Dinaminis klampumas(mPa.s], esant -25 °C, maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -25 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -25°C	7000	ASTM D 5293
Klampumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	140	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra °C , min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	ASTM D-92
Stingimo temperatūra °C,maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	ASTM D-97
Šarminis skaičius mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	10.2	ASTM D-2896
Tankis, esant15 °C, kg/l, max. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотностъ при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2006

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT