KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2020-03-06

1. Produkto pavadinimas: Variklinė alyva
FANFARO TRD-W UHPD 10W-40, Talpa: 208 l

2. Produkto pagaminimo data: 2020-02-21

Partijos Nr. H-1647

Galiojimo laikas 02.2025

3. Saugojimo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

4. Produkto kokybės parametrai:

FANFARO TRD-W UHPD 10W-40			
Produkto specifikacija	SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA E7/A3/B4 VOLVO VDS-3 MAN 3275 MB 228.3 MTU Type 2 MACK EO-N MACK EO-M Plus RENAULT RLD-2 JASO DH-1 Cummins CES 20076/77/78 Caterpillar ECF-2 / ECF-1a Global DHD-1 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC-III		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	13,5-14,5	14,36	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	97,34	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min	145	152	ASTM D-2270
Dinaminis klampumas, cP prie -25°C , maks	7000	6797	ASTM D-5293
Šarminis skaičius, mg KOH/g min	10,2	11,08	ASTM D-2896
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min	215	226	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ,°C, maks.	-30	-40	ASTM D-97
Tankis , kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0,87	ASTM D-1298

Atsakingas už analizę: Alicija Sokolova

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT