KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2020-10-12

1. Produkto pavadinimas: Transmisinė alyva
FANFARO Multi UTTO WB 101, Talpa: 10 l

2. Produkto pagaminimo data: 2020-09-30

Partijos Nr. H-7179

Galiojimo laikas 09.2025

3. Saugojimo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenų lape.

4. Produkto kokybės parametrai:

FANFARO Multi UTTO WB 101			
Produkto specifikacija	API GL-4 ALLISON C4 CATERPILLAR TO-4 VOLVO VCE WB 101 97303 JONH DEERE 20C/20D ZF TE-ML 03E/05F/06E/ 06F/06K/17E/21F PARKER DENISON HF-0/HF-1/HF-2 New HOLLAND NH 420A/410B MASSEY FERGUSON M1135/M1141/M1143/ M1145 KUBOTA UDT Fluid CASE IH MS-1204/MS-1206/ MS-1207/MS-1209 FORD M2C134D M2C86B/C CNH MAT 3525/ MAT 3526 SPERRY VICKERS/EATON M2950S, I-280-S SAUER SUNDSTRAND (DANFOSS) Hydro Static Trans fluid CASE CNH MAT 3540(CVT), Claas(CVT), AGCO CVT ML200, Valtra G2-10(XT-60+) Fluid for use in (CVT)transmissions, hydraulic systems. The product is not designed for use as an engine lubricants Gear oil vsicosity SAE 80 is approximately motor oil viscosity SAE 10W-30.		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	9,5-11,5	11.47	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	73.19	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min	140	150	ASTM D-2270
Šarminis skaičius, mg KOH/g min	5,5	8.14	ASTM D-2896
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min	210	220	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ,°C, maks.	-45	-45	ASTM D-97
Tankis , kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0,87	ASTM D-1298

Atsakingas už analizę: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT