# KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2018 02 13

**MANNOL 2-Takt SNOWPOWER**

| Produkto klasifikacija<br>PRODUCT DESIGNATION<br>КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | API TC+<br>JASO FD ISO-L-EGD;<br>Rotax 253 Snowpower<br>Bombardier Ski-Doo Lynx<br>Artic Cat Polaris Yamaha | |
|---|---|---|
| Kokybės rodikliai<br>Control Item<br>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Standartas<br>Standard<br>Стандарт | Analizės metodas<br>Test Method<br>Метод |
| Klampumas esant100 °C, cSt<br>Viscosity at 100 °C, cSt<br>Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт | 7.5-9.0 | ASTM D-445 |
| Klampumas esan t40 °C, cSt<br>Viscosity at 40 °C, cSt<br>Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт | - | ASTM D-445 |
| Klampumo indeksas, min<br>Viscosity Index, min.<br>Индекс вязкости, не менее | 125 | ASTM D-2270 |
| Pliūpsnio temperatūra °C, min.<br>Flash point, open cup, °C<br>Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 80 | ASTM D-92 |
| Stingimo temperatūra, °C maks.<br>Pour point, °C, max.<br>Температура застывания, °С, не выше | -30 | ASTM D-97 |
| Šarminis skaičius mgKOH/g, min<br>Total base no. mgKOH/g, min<br>Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 1.4 | ASTM D-2896 |
| Tankis esant15 °C, kg/l, maks.<br>Density at 15 °C, kg/l, max.<br>Плотностъ при 15 °С, кг/л | 0.9 | ASTM D-1298 |

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT