KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 07 23

MANNOL 4-Takt Agro SAE 30

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 30 API SG JASO MA/MA2		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	9.5-12.5	11.40	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	-	101.98	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	98	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	210	220	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °С, не выше	-25	-25	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотностъ при 15 °С, кг/л	0.9	0.888	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT