# KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**Įmonės standatas 210502640**

Data 2015 03 23

## *MANNOL CHF 8990*

| | | |
|---|---|---|
| Produkto klasifikacija<br>PRODUCT DESIGNATION<br>КЛАССИФИКАЦИЯ<br>ПРОДУКТА | VW TL 52146(G 002 000/G 004 000) MB 345.0; BMW 812 29 407 758; VOLVO 8713089; Ford WSS-M2C204-A,GM/Opel B040 0070, FENDT X 902.011.622, PSA S71 2710 MAN TUC 3623/93 CHF 11 S | |
| Kokybės rodikliai<br>Control Item<br>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Standartas<br>Standard<br>Стандарт | Analizės metodas<br>Test Method МЕТОД |
| Klampa esant100 °C, cSt<br>Viscosity at 100 °C, cSt<br>Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт | 5,6-8,0 | ASTM D-445 |
| Klampa esant40 °C, cSt<br>Viscosity at 40 °C, cSt<br>Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт | 16-24 | ASTM D-445 |
| Klampumo indeksas, min<br>Viscosity Index, min.<br>Индекс вязкости, не менее | 270 | ASTM D-2270 |
| Pliūpsnio temperatūra, °C, min.<br>Flash point, open cup, °C<br>Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже | 200 | ASTM D-92 |
| Stingimo temperatūra, °C, maks | -51 | ASTM D-97 |
| Tankis esant15 °C, kg/lmaks.<br>Density at 15 °C, kg/l, max.<br>Плотностъ при 15 °C, кг/л | 0.885 | ASTM D-1298 |

**Atitinka ĮST 1050264-01:2009**

Laboratorijos vedėja : Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT