KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2018 07 19

MANNOL LDS Fluid

Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	PSA S71 2710; ISO 7308; DIN 51524.3; VW/Audi G 002 000/G 002 012 MB 236.3/345.0; Volvo 1161529; Ford M2C195-A/ M2C204-A GM 89021184/9985010/1052884/9985835/12345866; Toyota PSF Type EH Mitsubishi PS Fluid; Nissan PSF-II; CHF 7.1/11S/202; Subaru K0209A0080	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant100 ^{o}C, cSt Viscosity at 100 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 100 ^{o}C, сСт	6,5-7,2	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	200	ASTM D-2270
Stingimo temperatūra, ^{o}C maks. Pour point, ^{o}C, max. Температура застывания, ^{O}C, не выше	-50	ASTM D-97
Tankis esant15 ^{o}C, kg/l, maks. Density at 15 ^{o}C, kg/l, max. Плотностъ при 15 ^{O}C, кг/л	0,91	ASTM D-1298
Išvaizda, spalva Appearance/Colour Цвет	Visual	brownish-orange коричневато-оранжевый

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja : Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT