KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2017 03 24		
MANNOL FWD 75W-85 GL-4		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 75W-85; API GL-4; API MT-1 AGMA 252.04; ISO 12925-1 CKC ISO 6743 - 6 CKC; US Steel 224 DIN 51517 Part III	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas prie100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	11-13,5	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	150	ASTM D-2270
Dinaminė klampa pagal Broofield prie -40 °C, maks. Brookfield dynamic viscosity, at -40 °C, max Динамическая вязкость по Brookfield при -40 °C, не больше	150 000	ASTM D-2983
Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-45	ASTM D-97
Pliūpsnio temperatūra, °C min Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Tankis prie 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотностъ при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01-2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Bubaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT